

# Ausschreibungstext

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro
	<p>struktur Atoll-Duschtasse (quadratisch) mit angeschäumten PUR Hartschaumelement, ebenerdig einsetzbar, <u>rollstuhlbefahrbar</u>, 8 mm durchgefärbte Platte Oberfläche PMMA, umlaufende integrierte Abdichtung von Wand und Fußbodenanschlüssen aus querelastischem, vlieskaschiertem Fugendichtband zum Abdichten von Fugen unterhalb keramischer Beläge in Feucht und Nassräumen, sowie mittig eingebautem Bodenablauf mit Geruchsverschluss und Sichtteil chrom Duschtasse mit integriertem Gefälle von ca. 3 %</p> <p>Format:            Elementstärke: 170 mm            Bodenablauf: Fabr. HL 522, waagrecht/senkrecht            Ablaufleistung: 30 l/Min            Bodenablauf Rohrdurchmesser : DN 50</p> <p>Struktur Artikelnummer:            Fabrikat: Struktur Kunststoffzeugungs-GmbH            A-4501 Neuhofen            Tel. +43(0)7227 / 6281-0 Fax +43(0)7227 / 6281-11</p>			
	<p>Struktur Flüsterwannen - Badewannenträger</p> <p>Aus FCKW-freiem, geschäumten Polyurethan, schall- und wärmedämmend, außen Hartschaum (Rohdichte 60 kg/m<sup>3</sup>), innen Weichschaum (Rohdichte 17 kg/m<sup>3</sup>), mit Randverstärkung (Rohdichte 100 kg/m<sup>3</sup>) <b>direkt</b> auf die Wanne formstabil in einem Stück geschäumt, Wannenträger 15 mm hinter Wannenanrand zurückversetzt für direkte Fliesenaufnahme, sofort direkt verfliesbar, mit vorgeschchnittener Aussparung für die Ablaufgarnitur.</p> <p>Passend zu der Badewanne des Herstellers:            Modell: Nr.:            Gesamthöhe Wanne/Träger: 58 cm bzw. individuell            Abmessung (Länge/Breite/Höhe):</p> <p>Fabrikat: Struktur Kunststoffzeugungs-GmbH            A-4501 Neuhofen            Tel. +43(0)7227 / 6281-0 Fax +43(0)7227 / 6281-11</p>			
	<p>Struktur Flüstertassen - Duschtassenträger</p> <p>Aus FCKW-freiem, geschäumten Polyurethan, schall- und wärmedämmend, außen Hartschaum (Rohdichte 60 kg/m<sup>3</sup>), innen Weichschaum (Rohdichte 17 kg/m<sup>3</sup>), mit Randverstärkung (Rohdichte 100 kg/m<sup>3</sup>) <b>direkt</b> auf die Duschtasse formstabil in einem Stück geschäumt, Duschtassenträger 15 mm hinter Duschtassenrand zurückversetzt für direkte Fliesenaufnahme, sofort direkt verfliesbar, mit vorgeschchnittener Aussparung für die Ablaufgarnitur.</p> <p>Passend zu der Duschtasse des Herstellers:            Modell: Nr.:            Gesamthöhe Duschtasse/Träger: 17 cm bzw. individuell            Abmessung (Länge/Breite/Höhe):</p> <p>Fabrikat: Struktur Kunststoffzeugungs-GmbH            A-4501 Neuhofen            Tel. +43(0)7227 / 6281-0 Fax +43(0)7227 / 6281-11</p>			
	<p>Ausführungsvarianten (resultieren aus den Innentiefen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardwanne mit einer Innentiefe bis 45 cm = Gesamthöhe 58 cm</li> <li>• Standardwanne mit einer Innentiefe über 45 cm = Gesamthöhe 60 - 62 cm</li> <li>• Standardduschtasse mit einer Innentiefe von 2 - 7,5 cm = Gesamthöhe 17 cm</li> <li>• Standardduschtasse mit einer Innentiefe von 8 - 11,5 cm = Gesamthöhe 22 cm</li> <li>• Standardduschtasse mit einer Innentiefe von 12 - 18 cm = Gesamthöhe 30 cm</li> <li>• Sonderhöhen per cm gegen Aufpreis möglich</li> <li>• Stufen, Ecken und Vorbauten per cm gegen Aufpreis</li> <li>• Nischenfüllstücke per cm gegen Aufpreis</li> </ul>			